

Programme des Pompes IWAKI



Pompes centrifuges à entraînement magnétique jusqu'à **300 m³/h**



Nouveau

Pompes centrifuges à entraînement magnétique

Série MDW

Large gamme de pompes process en "fluoroplastique"

- Structure fiable et durable
- Système Pull Back pour une maintenance aisée
- Conformes aux normes ISO

Spécifications

Débit max :	300 m ³ /h
Hauteur max :	98 m
Matériaux :	ETFE/PFA
Température max :	ETFE : -10 à 105 °C PFA : -10 à 120 °C



Pompes centrifuges à entraînement magnétique

Série MDM

Pompes process à entraînement magnétique acceptant la marche à sec

- Design unique pour éviter les difficultés de certaines opérations (système non contact)
- ETFE et PFA disponibles sur les modèles standards
- Structure très résistante
- Système Pull Back
- Conformes aux normes ISO

Spécifications

Débit max :	84 m ³ /h
Hauteur max :	74 m
Matériaux :	CFRETPE/PFA
Température max :	ETFE : -20 à 105 °C PFA : -20 à 150 °C



Applications :

Process, osmose inverse, dépotage et empotage de camions, transfert de produits corrosifs (soude caustique, acide nitrique...), laveurs de gaz, traitement électrolytique, galvanisation, conditionnement, décapage, traitement de surfaces, traitement de l'eau, traitement de fumées, sidérurgie, NEP...

Domaines d'activité :

Pharmacie, chimie fine, papeterie, alimentaire, peinture cataphorèse...

Pompes centrifuges à entraînement magnétique



Pompes centrifuges à entraînement magnétique

Série MXM

Un équilibre parfait entre technique et performance

- Construction "à circulation radiale" (brevet international) et système de non contact pour une meilleure résistance aux conditions de fonctionnement difficile
- Matériaux très résistants à la corrosion
- Sa construction simple permet une maintenance aisée



Spécifications

Débit max :	36 m³/h
Hauteur max :	30 m
Matériau :	CFRETFE
Température max :	-10 à 105 °C



Pompes centrifuges à entraînement magnétique

Série SMX

Série SMX-F

Pompes centrifuges à entraînement magnétique auto-amorçantes capables de résister à des conditions de fonctionnement difficile

- Construction "à circulation radiale" (breveté) et système de non contact pour une meilleure résistance aux conditions de fonctionnement difficile
- Rapidité d'auto-amorçage
- Support de corps arrière permettant le système Pull Back pour une maintenance aisée



Spécifications

Débit max :	26,4 m³/h
Hauteur max :	25 m
Matériaux :	SMX : GFRPP SMX-F : CFRETFE
Température max :	0 à 80 °C



Pompes centrifuges à entraînement magnétique

Série MX

Série MX-F

Résistent aux conditions difficiles d'utilisation et offrent un rendement élevé

- Construction "à circulation radiale" (breveté) et système de non-contact pour une meilleure résistance aux conditions de fonctionnement difficile
- Une volute divisée en deux parties (breveté) augmente le rendement
- Construction simple mais robuste qui facilite la maintenance



Spécifications

Débit max :	30 m³/h
Hauteur max :	35 m
Matériaux :	MX : GFRPP MX-F : CFRETFE
Température max :	0 à 80 °C

Pompes doseuses haute précision



Nouveau

Pompes doseuses haute précision

Série IX

La plus précise de la gamme des pompes doseuses

- Précision du dosage $\pm 1\%$ grâce à son moteur brushless
- Injection continue à débit constant entre 150 l/h et 0,2 l/h
- Réarmage automatique possible sous contre pression de 4 bar
- Clapets monoblocs
- Une consommation d'énergie réduite de 70 %

Spécifications

Débit max : 150 l/h
Pression max : 4 bar
Matériau : PVDF



Nouveau

Pompes doseuses électromagnétiques

Série EWN

La pompe doseuse électromagnétique haute gamme

- Le nombre de coups peut être réglé par incrémentation de 1 coup (entre 1 et 360 cps/min)
- Protection eau et poussière (IP65)
- L'emploi d'un nouveau système de connexion évite d'entortiller les tuyaux
- Grand écran LCD

Spécifications

Débit max : 25,2 l/h
Pression max : 10 bar
Matériaux principaux : PVC/GFRPP/PVDF/INOX 316

- Contrôleur de type EWN-R
Avec modes coup par coup, multiplicateur, diviseur, signal analogique ou digital.
Les pompes sont prévues pour la plupart des applications.
- Contrôleur de type EWN-W
Ces contrôleurs sont disponibles avec les fonctions WPO (PH/OR), WEC (conductivité) et WCT (tour de refroidissement)



POMPES DOSEUSES

Applications :

Traitement de l'eau, tour de refroidissement, chaudières, légionellose, désodorisation, chloration, floculation, injection savon, injection d'arômes...

Domaines d'activité :

Piscine, médical, pharmacie, lavage auto, lunetterie, stations d'épurations, agro-alimentaire...



Pompes doseuses électromécanique

Série LK

Un large éventail d'applications, notamment pour l'injection de produits chimiques

- Différentes connections
- Moteur IEC
- Robustesse du système d'entraînement
- Précision du dosage $\pm 2\%$

Spécifications

Débit max : 2700 l/h
Pression max : 15 bar
Matériaux : PVC/PVDF/INOX 316

POMPES DOSEUSES ELECTROMAGNETIQUES



Série EH-F

La pompe doseuse électromagnétique ayant le plus grand débit

Spécifications

Débit max : 120 l/h
Pression max : 10 bar
Matériaux : PVC/PP/PVDF/INOX 316



Série EH-E

Modèles pour haut débit et process industriels

Spécifications

Débit max : 75 l/h
Pression max : 10 bar
Matériaux : PVC/PP/PVDF/INOX 316



Série ES

Pour les dosages précis et simples de produits chimiques à moindre coûts

Spécifications

Débit max : 24 l/h
Pression max : 10 bar
Matériaux : PVC/PP/PVDF

POMPES EN 24V DC POUR LES INTEGRATEURS



Pompes Hicera

Série V

Répétabilité précise

- Conception sans clapet évitant les retenues d'air
- Moteur pas à pas 24 V

Spécifications

Débit max : 84 l/h
Pression max : 7 bar
Matériau : INOX

Applications :

Dialyse, nettoyage d'endoscopes, analyseur biochimique, test de sérologie, nettoyage de zones contaminées, analyse de sang, test urinaire, nébulisateur, appareils de massage, électrochimie, photo-analyse, analyse électromagnétique, analyse de chaleur, chromatographie, test d'étanchéité, recherche de la pollution : de l'air - de l'eau - de la terre

Domaines d'activité :

Equipement de laboratoires, médical, environnement...



Pompes à rotor noyé

Série RD

En plastique et compactes

- Sans garniture mécanique éliminant ainsi les problèmes de fuite
- 3 types de connections disponibles : fileté, rapide ou cannelé

Spécifications

Débit max : 1200 l/h
Hauteur max : 10 m
Matériaux : PPE/PPS



Pompes à membrane à haute performance

Série HRP

Grande vitesse : jusqu'à 720 cps/min

- Contrôle des impulsions par un signal extérieur

Spécifications

Débit max : 2,28 l/h
Pression max : 2 bar
Matériaux : PVDF/FKM/Al2O3



Pompes à air

Série APN

Conçues pour durer longtemps

- Concept sans huile
- Grande efficacité

Spécifications

Débit max : 108 l/h
Pression max : 0,5 bar
Matériaux : PP/PTFE/FKM



Pompes doseuses électromagnétique

Série ES-24D

Jusqu'à 360 cps/min

- Importante fréquence d'impulsions
- Compactes
- Double ensemble clapet
- Membrane à longue durée de vie
- Légères et silencieuses
- Pour des dosages chimiques précis à moindre coûts

Spécifications

Débit max : 12 l/h
Pression max : 10 bar
Matériaux : PVC/FKM/Céramique

Pompes à transfert gaz-liquides

Série APN-W

Conçues pour durer longtemps

- Concept sans huile
- Manipulation facile
- Structure ultra compacte et légère afin de réduire les bruits mécaniques

Spécifications

Débit max : 72 l/h
Hauteur max : 36 l/h
Pression max : 0,8 bar
Matériaux : PP/FKM



Pompes volumétriques à soufflet

Série KBR

Soufflets intégralement moulés

- Durée de vie importante due au soufflet
- Pour le transfert d'acides et d'alcalins
- Un modèle disponible avec minuterie

Spécifications

Débit max : 5,4 l/h
Pression max : 0,1 bar
Matériaux : PP/EPDM



Pompes à air

Série BAN

Double étanchéité

- La vitesse du moteur est contrôlée par 1-5 V DC

Spécifications

Débit max : 600 l/h
Pression max : 0,5 bar
Matériaux : ADC12/PTFE



Pompes à engrenages et entraînement magnétique

Série MDG-R2

Sans garniture mécanique

- Transfert de liquides jusqu'à 95 °C
- Moteur brushless avec sa carte de contrôle intégrée

Spécifications

Débit max : 108 l/h
Pression max : 3 bar
Matériaux : INOX316/PPS/PEEK



POMPES CENTRIFUGES A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE



Pompes centrifuges à entraînement magnétique

Série MD

Très compactes avec une durée de vie importante



Spécifications

Débit max : 135 l/mn
Hauteur max : 14,3 m
Matériaux : PP/PVDF/ETFE



Pompes centrifuges à canal latéral et entraînement magnétique

Série MDT

Taille compacte avec une pression de 3,5 bar

Spécifications

Débit max : 17 l/mn
Pression max : 3,5 bar
Matériaux : GFRPPS/CFRPPS/CFRPEEK

POMPES VOLUMETRIQUES A ENGRENAGES ET A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE



Pompes chimiques à engrenages et à entraînement magnétique

Série GM-V

En PVC et engrenages en carbure de silicium

Spécifications

Débit max : 18 l/mn
Pression max : 5 bar
Matériaux : PVC/SiC/ETFE

Pompes à engrenages et à entraînement magnétique

Série MDG

Spécialement étudiées pour répondre aux attentes des intégrateurs

- Haute résistance à la corrosion
- Excellente tenue en température (95 °C)
- Pression et vide élevés (6 bar, 40 Torr)



Spécifications

Débit max : 14 l/mn
Pression max : 6 bar
Matériaux : PPS/Inox 316

Applications :

Systèmes de refroidissement, aquariophilie, traitement de surfaces, dosage, osmose inverse...

Domaines d'activité :

Equipement de laboratoires, médical, environnement, chimie...



Pompes doseuses à soufflet simple, économiques pour produits chimiques

Série KB

Spécifications

Débit max : 2,3 l/mn
Pression max : 0,5 bar
Matériau : PP

POMPES VOLUMETRIQUES A SOUFFLET



Pompes pneumatiques à soufflet pour l'industrie du semi conducteur

Série FS

Spécifications

Débit max : 55 l/mn
Pression max : 5 bar
Matériaux : PTFE/PFA

POMPES VIDE-FUTS



Pompes vide-fûts

Standard pumps

Pour le transfert de liquides chimiques ou alimentaires à partir de fûts, cuves et cubitainers



Spécifications

Débit max : 132 l/min (avec ou sans variation du débit)
Hauteur max : 120 m
Matériaux : PVC/PP/PVDF/INOX 316
Viscosité max : 100 000 cP

Usines au Japon



Saitama



Miharu



Site en France
Marcoussis



IWAKI France sa

9, rue Joly de Bammerville - Parc Fontaine de Jouvence
91460 Marcoussis - Tél. : 01 69 63 33 70 • Fax : 01 64 49 92 73
e-mail : iwaki.france@iwaki.fr - site web : www.iwaki.fr